

Le réfrigérateur à portes françaises RF20N6ASE procure un accès plus direct au moindre recoin. C'est un modèle sans givre possédant une vaste plage de réglages pour assurer la conservation de votre nourriture. Doté d'un efficace éclairage à DEL, vous aurez tout son contenu bien à la vue.



Profondeur de comptoir standard

S'intègre parfaitement aux cuisines stylées et modernes.



Inox résistant aux traces de doigts

Les panneaux d'acier inoxydable de ce réfrigérateur Hisense sont recouverts d'un enduit protecteur qui préservera sa beauté, sans que vous n'ayez à constamment l'essuyer.



Refroidissement à multiples flux d'air

Ce système redistribue uniformément l'air froid vers chaque recoin, ce qui accélère l'atteinte de la température idéale de réfrigération.



Super Freeze

Abaisse instantanément la température de consigne pour congeler votre nourriture plus rapidement. Cette surgélation préserve les vitamines et les éléments nutritifs et allonge la durée de préservation.



Super Cool

La fonction Super Cool assure une réfrigération rapide et uniforme de la nourriture ajoutée à votre réfrigérateur. Votre nourriture conservera plus longtemps sa belle apparence, son bon goût et sa valeur nutritive.



Configuration et fonctions

Capacité totale (pi. cu.): 20,3
 Capacité (réfrigérateur/congélateur): 14,7/5,6
 Portes françaises, congélateur au bas
 Profondeur de comptoir standard
 Certifié ENERGY STAR®



Compartment de réfrigération

Tablettes:	Verre x 2
Compartiments de porte:	4
Compartiments de porte/Porte-carafes:	1
Porte-carafes de porte ajustables:	2
Porte-carafes de porte 2 L ajustables:	2
Porte-carafes de porte 1 USG ajustables:	2
Tablettes demi-largeur (anti-dégât):	3
Éclairage intérieur:	DEL
Bac à légumes:	2
Régulateur d'humidité:	Oui

Compartment de congélation

Cote Energy Star: 4
 Tiroir: 2 plateaux coulissant + 1 tiroir

Caractéristiques

Régulation de la température: Électronique
 Technologie de dégivrage
 Nb. de portes: 2 portes + 1 tiroir
 Poignées extérieures
 Acier inoxydable
 Alarme de porte
 Verrouillage enfant
 Affichage à DEL et commande tactile

Dimensions/dégagements/poids/expédition

Profondeur avec poignées:	30,1 po
Profondeur moins porte:	23,6 po
Profondeur porte ouverte à 90°:	45,1 po
Hauteur surface supérieure:	69,1 po
Hauteur hors-tout (charnière):	69,9 po
Largeur assemblée:	35,9 po
Poids net (kg/lb):	133/293,6
Poids brut: (kg/lb):	147/324,1

Garantie

Main-d'oeuvre:	1 an
Pièces:	1 an
Système scellé et compresseur:	5 ans

