

Model: RC43C2GSE

Réfrigérateur bar



Congélateur

Congélateur distinct pour garder vos produits surgelés vraiment séparés.

Thermostat variable / Commande mécanique

Thermostat variable pour le réglage facile de la température

Porte réversible

La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite, selon votre aménagement.

Pieds réglables

Pieds réglables pour une installation facile

Bac à boissons de 2 l

Un bac de 2 litres est un ajout pratique et peu encombrant à ce mini-frigo.

Certifié Energy Star

Répond aux normes d'efficacité énergétique et permet d'économiser de l'énergie et de l'argent tout au long de l'année.

Un (1) an pièces et main-d'œuvre

Frais, économie d'espace, pratique et capacité accrue

Ce mini réfrigérateur Energy Star de style « acier inoxydable » à double porte de 4,3 pi³ est parfait pour les chambres d'étudiants, les salles de pause ou tout simplement pour un espace de rangement supplémentaire dans votre maison ou votre bureau de travail. Son congélateur distinct de 1,1 pi³ offre un espace de rangement pour la crème glacée et les Pizzas Pochettes. Ses pieds ajustables et sa porte réversible permettent de placer ce mini réfrigérateur où vous le désirez. Sa conception élégante et à la mode ne nuit en aucun cas à ses fonctionnalités. La porte de ce modèle dispose de tablettes de rangement pratiques pour les bouteilles de 2 litres ainsi que d'un espace supplémentaire pour les yaourts en portion individuelle ou les boissons en cannette. Les tablettes en verre amovibles permettent de ranger les articles plus volumineux et d'utiliser efficacement la capacité intérieure. Le tiroir à légumes coulissant permet de ranger facilement vos fruits et légumes frais.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Performance	
Modèle No.	RC43C2GSE
Capacité totale (Ft ³)	4,3
Capacité du réfrigérateur/congélateur (Ft ³)	1,1/3,2 cu.ft.
Classe d'efficacité énergétique	Energy Star®
Consommation électrique (kw.h/an)	328
Niveau sonore (dB(A))	43 dB(A)
Électrique	
Tension / Fréq / Ampères	115V/60Hz / 0,8 Amps
Caractéristiques générales	
Contrôle de la température	Mécanique
Décongélation	Manuel
Nombre de portes	2
Porte réversible	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Gérer	Encastré
Finir	VCM
Bloquer	Non
Couleur	Argent
Réfrigérante	R600a
Agent gonflant de mousse	Cyclopentane
Compartment de réfrigération	
Plage de température	32-46,4°F (0-8°C)
Air multi-flux	Non
Panier/poubelle de porte	3 bacs en plastique pleine largeur
Lampe d'intérieur	Oui
Des étagères	2 étagères en verre.
Bac à Légumes	Oui, avec couvercle
Garde-manger pleine largeur	Non
Freezer Compartment	
Écart de température	21-32°F (0-6°C)
Machine à glaçons/bac à glaçons	Non
Étagère	1 étagère en verre
Panier/poubelle de porte	Non
Lampe d'intérieur	Non
Approbatons	
Sécurité	ETL

Expédition	
Dimension de l'unité LxPxH (po)	20,7po x 21,5po x 49po
Dimension unitaire LxPxH (mm)	527 x 548 x 1247
Dimensions du carton lxpvh (po)	20,75po x 21,57po x 49po
Poids Net / Poids Brut (Kg)	31/36
Poids net / Poids brut (lbs)	69/80
Chargement (20FT/40FT/40HQ)	176
Garantie/UPC	
Pièces et main d'oeuvre	1 an
UPC	810088361463



Tous les produits, spécifications de produits et données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre. ©2022 Hisense Canada, Tous droits réservés.