

Modèle: DH-50K1SFRE00

Déshumidificateur



- Indicateur complet de godet évite les débordements
- 3 modes-automatique, continu, manuel
- 3 vitesses de ventilateur (haut, bas, automatique)
- Indicateur de filtre-filtre lavable pour aider à réduire les bactéries, les odeurs et les particules



Système de débit d'air à faible bruit

Le ventilateur centrifuge de haute performance assure le fonctionnement silencieux, obtenant juste 46 dB (A) avec le ventilateur réglé sur "Low"



Éconergétiques

Energy Star signifie son efficacité énergétique plus et contribue à réduire votre facture d'électricité



Garantie

2 ans pieces & Labour

Aide à garder votre maison confortablement sèche, fraîche et tranquille

Ce déshumidificateur Hisense 50-Pint est un déshumidificateur certifié ENERGY STAR® fiable et respectueux de l'environnement qui peut fonctionner à des températures aussi basses que 3 degrés Celsius. Trois modes de fonctionnement (réglage manuel, continu et séchage automatique) et le niveau sonore faible en font un choix polyvalent. Les fonctions additionnelles incluent une minuterie de marche/arrêt programmable de 24 heures, un hygrostat réglable et une alerte/arrêt de plein-réservoir. Ce déshumidificateur de grande capacité peut collecter de l'eau dans son réservoir ou peut être équipé d'un tuyau (non inclus) pour le vider continuellement dans un drain.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Performance | |
|---|--|
| Hisense-modèle | DH-50K1SFRE00 |
| Déshumidification (pintes/24 hrs) | 50 |
| Couverture | jusqu'à 1000 pi ² |
| Réfrigérant | R-410A |
| Niveau de bruit en dB (A) | 46 - 48 dB(A) |
| Électrique | |
| Tension/FREQ/ampères | 115V/60Hz / 6.8A |
| Fonctions de contrôle | |
| Type de commande d'unité | Électronique |
| Commande de ventilateur | Bouton |
| Adj. contrôle de l'humidité | Oui |
| Type d'affichage | LED |
| Exécution continue | Oui |
| Auto Dry | Oui |
| Réglage manuel | 30% - 80% |
| Vitesse du ventilateur | 3 vitesses (basse, haute, automatique) |
| Minuterie-horloge | Oui |
| Mode pompe | Pas |
| Caractéristiques générales | |
| Arrêt automatique du godet | Oui |
| Capacité deseau | 13,7 pintes |
| Capacité d'arrêt du seau | 11,0 pintes |
| Raccordement de tuyau de jardin | Oui-tuyau de jardin non inclus |
| Filtres lavables | Oui |
| Max. Hauteur de refoulement de la pompe | NA |
| Accessoires | |
| Tuyau de raccordement rapide | Non inclus |
| Approbations | |
| Sécurité | ETL |
| Énergie | CEC |

| Expédition | |
|--|--------------------|
| Dimension d'unité LxPxH (millimètre) | 387 x 300 x 628 |
| Dimension de carton LxPxH (millimètre) | 435 x 335 x 667 |
| Poids net/Gross poids (kg) | 20.3/ 22.4 |
| Dimension d'unité LxPxH (pouce) | 15.3 x 11.8 x 24.7 |
| Dimension de carton LxPxH (pouce) | 17.1 x 13.3 x 26.3 |
| Poids net/Gross poids (lbs) | 44.7/ 49.4 |
| Garantie/UPC | |
| Pièces et main-d'œuvre | 2 ans |
| UPC | 857603006324 |



Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2018 Hisense Canada, tous droits réservés

Hisense Canada Co., Ltd.
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-289-497-8860
www.hisense-canada.com

