

# Hisense

70  
PINT

DÉSHUMIDIFICATEUR AVEC POMPE  
INTÉGRÉE

couverture jusqu'à 1500 pieds  
carrés

## Modèle: DH70KP1SFRE00

Déshumidificateur avec pompe intégrée



- Pompe intégrée, tuyau de raccordement rapide inclus
- 3 modes-automatique, continu, manuel
- 3 vitesses de ventilateur (haut, bas, automatique)
- Indicateur de filtre lavable pour aider à réduire les bactéries, les odeurs et les particules



### Système de débit d'air à faible bruit

Le ventilateur centrifuge de haute performance assure le fonctionnement silencieux, obtenant juste 46 dB (A) avec le ventilateur réglé sur "Low"



### Éconergétiques

Energy Star<sup>®</sup> signifie son efficacité énergétique accrue et contribue à réduire votre facture d'électricité



### Garantie

2 ans pieces & Labour

## Pompe intégrée-aide à garder votre maison commodément sèche, fraîche et tranquille

Ce Hisense 70-Pint 2-Speed déshumidificateur a une pompe intégrée qui peut tranquillement enlever l'eau à une fenêtre de sous-sol ou dans un évier en utilisant le tuyau de connexion rapide inclus. Ce déshumidificateur certifié ENERGY STAR<sup>®</sup>, fiable et respectueux de l'environnement, peut fonctionner à des températures aussi basses que 3 degrés Celsius. Trois modes de fonctionnement (réglage manuel, continu et séchage automatique) et le faible niveau de bruit \* en font un choix polyvalent. Pendant la déshumidification, l'eau s'accumule dans le réservoir d'eau interne ou est pompée en continu à l'aide du tuyau de raccordement rapide inclus. Les fonctions additionnelles incluent une minuterie de marche/arrêt programmable de 24 heures, un hygostat réglable et une alerte/arrêt de plein-réservoir.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Performance	
Hisense-modèle	DH-70KP1SFRE00
Déshumidification (pintes/24 hrs)	70
Couverture	jusqu'à 1500 pi <sup>2</sup>
Réfrigérant	R-410A
Niveau de bruit en dB (A)	46 - 48 dB(A)
Électrique	
Tension/FREQ/ampères	115V/60Hz / 6.8A
Fonctions de contrôle	
Type de commande d'unité	Électronique
Commande de ventilateur	Bouton
Adj. contrôle de l'humidité	Oui
Type d'affichage	LED
Exécution continue	Oui
Auto Dry	Oui
Réglage manuel	30% - 80%
Vitesse du ventilateur	3 vitesses (basse, haute, automatique)
Minuterie-horloge	Oui
Mode pompe	Oui
Caractéristiques générales	
Arrêt automatique du godet	Oui
Capacité de seau	13,7 pintes
Capacité d'arrêt du seau	11,0 pintes
Raccordement de tuyau de jardin	Oui-tuyau de jardin non inclus
Filtres lavables	Oui
Max. Hauteur de refoulement de la pompe	192 pouces (4,88 mètres)
Accessoires	
Tuyau de raccordement rapide	Oui, inclus (diamètre 9mm)
Approbatons	
Sécurité	ETL
Énergie	CEC

Expédition	
Dimension d'unité LxPxH (millimètre)	387 x 300 x 628
Dimension de carton LxPxH (millimètre)	435 x 335 x 667
Poids net/Gross poids (kg)	21.3/ 23.0
Dimension d'unité LxPxH (pouce)	15.3 x 11.8 x 24.7
Dimension de carton LxPxH (pouce)	17.1 x 13.3 x 26.3
Poids net/Gross poids (lbs)	46.8/ 50.7
Garantie/UPC	
Pièces et main-d'œuvre	2 ans
UPC	857603006294



Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2018 Hisense Canada, tous droits réservés

Hisense Canada Co., Ltd.  
2283 Argenta Rd, Mississauga, Ontario  
1-289-497-8860  
www.hisense-canada.com